



Voor het Katerveerdijkcomplex is een apart proces doorlopen. Het concept-VKA bestaat uit de volgende fysieke maatregelen:

- 1) Aanbrengen van een kwelwandscherm bij de noordelijke vloegdwal met een aansluiting op de pipingmaatregelen in het aansluitende traject;
- 2) Het aanbrengen van een waterdichte vloer in de voorhaven van de Kleine Sluis;
- 3) Het vervangen van de bestaande sluisdeuren.



Drents Overijsselse Delta
tuw waterschap

VOORKEURALTERNATIEF IJSSELDIJK ZWOLLE-OLST

Schaal 1:5000



LEGENDA

<ul style="list-style-type: none"> — Begrenzing huidige dijk — Dijk zonder verhogingsopgave — Dijk met verhogingsopgave R Ruimtebeslag buiten- of buitendijks (bv aansluiting of klei-inkassing) R Ruimtebeslag binnendijks (bv steun/berm) — Ruimtebeslag nieuwe berm/sloot — Verticale pipingmaatregel — Verticale piping+stabiliteitsmaatregel — Grondkerende constructie (L-wand) — Zelfstandig kerende constructie — Mogelijk raakvlak erf of object met dijkversterking — Raakvlak bos/beplanting met dijkversterking 	<ul style="list-style-type: none"> — Raakvlak rietzone met dijkversterking — Raakvlak watervlak met dijkversterking — Raakvlak waterlijn/sloot met dijkversterking — Raakvlak N337 met dijkversterking P Raakvlak parkeerplaats/vluchthaven met dijkversterking — Raakvlak (parallel)weg/frut met dijkversterking — Raakvlak fietspad met dijkversterking O Maatwerk rond woning: nader uit te werken met bewoners O Maatwerklocatie: nader uit te werken O Indicatief ruimtebeslag (m) O Indicatie dijkverhoging (m)
--	--